
h1>Butanodiol 99 +% [110-63-4]



Número de CAS: **110-63-4**
Fórmula de resumen: **C4 H10 O2**
Masa molar: **90.12**
Sinónimos: **1,4-butilenglicol**
Traducción [ENG]: **1,4-butanodiol**
Aplicación: **Se utiliza como solvente en la industria.**

VARIANTES





Imagen	Precio	Paquete de tamaño
	€57,20 bruto | €46,50 neto	1 l

Imagen	Precio	Paquete de tamaño
	€176,00 bruto | €143,09 neto	5 l
	€341,00 bruto | €277,24 neto	10 l
	€660,00 bruto | €536,59 neto	20 l

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Butanodiol 99 +% [110-63-4]

El butanodiol se usa como solvente para pinturas y plásticos, en la preparación orgánica para la síntesis de γ-butirolactona (GBL).

Punto de fusión: 20 ° C

Punto de ebullición: 230 ° C (encendido)

densidad: 1.017 g / ml a 25 ° C (lit.)

densidad de vapor: 3.1 (en comparación con el aire)

presión de vapor: <0.1 hPa (20 ° C)

índice de refracción: n20 / D 1.445 (lit.)

Fp: 135 ° C
temperatura de almacenamiento: 2-8 ° C
pka: 14.73 ± 0.10 (esperado)
PH: 7-8 (500 g / l, H2O, 20 ℃)
límite de explosión: 1.95-18.3% (V)
Solubilidad en agua: miscible
Sensible: higroscópico

Pictogramas de peligro

Etiquetas para productos químicos peligrosos y mezclas que forman parte del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). Los pictogramas recomendados por GHS tienen la forma de un conjunto cuadrado en la parte superior. Deben contener un símbolo negro sobre un fondo blanco con un borde rojo.
Reglas de prioridad que deben observarse en relación con el etiquetado de una sustancia:
- el cráneo y las tibias cruzadas, el pictograma de signo de exclamación no debe agregarse.
- corrosividad, el signo de exclamación de pictograma no debe agregarse si se trata de irritación de los ojos o la piel.
- peligro para la salud que determina la sensibilización respiratoria, el pictograma de signo de exclamación no debe agregarse si se trata de sensibilización de la piel o irritación de los ojos o la piel.
Fuente: GHS pictograms