

## h1>Rozpuszczalnik Akrylowy



**Stan skupienia:** Ciecz

**Kolor:** Bezbarwny

**Zapach:** Charakterystyczny

**Wartość pH:** Nie nadający się do zastosowania.

**Zmiana stanu**

**Punkt topnienia/ Zakres topnienia:** Nie jest określony.

**Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia:** 56 - 140°C

**Temperatura zapłonu:** >23°C

**Temperatura samozapłonu:** nie określono

**Niebezpieczeństwo wybuchu:** Produkt nie jest wybuchowy, ale możliwe jest powstawanie par/ mieszanek powietrza grożących wybuchem

**Zastosowanie:** surowiec do produkcji innych rozpuszczalników stosowanych w przemyśle farb i lakierów, znajduje też inne zastosowania odpowiednio do potrzeb i technologii odbiorcy. Surowiec do produkcji innych rozpuszczalników stosowanych w przemyśle farb i lakierów, znajduje też inne zastosowania odpowiednio do potrzeb i technologii odbiorcy.



## WARIANTY

**Zdjęcie**



**Cena**

770.00 zł brutto | 626.02 zł netto

**Wielkość Opak.**

200 L

## OPIS PRODUKTU

### Rozpuszczalnik Akrylowy

Rozpuszczalnik akrylowy to wysokiej jakości bezbarwna mieszanina wolno schnących rozpuszczalników organicznych. Stosowany w przemyśle jako rozpuszczalnik, surowiec do produkcji innych rozpuszczalników stosowanych w przemyśle farb i lakierów, znajduje też inne zastosowania odpowiednio do potrzeb i technologii odbiorcy.

Stan skupienia: Ciecz

Kolor: Bezbarwny

Punkt wrzenia: 56-140°C

Temperatura zapłonu: >23°C

Gęstość w 20°C: 0,850 – 0,870 g/cm<sup>3</sup>

Rozpuszczalność w wodzie: Nie mieszalny.

### Piktogramy określenia

Oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku. Powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji:

- czaszka i skrzyżowane piscole, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik.
- działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.
- zagrożenie dla zdrowia określający uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, gdy dotyczy on uczulającego działania na skórę lub drażniącego na oczy lub skórę.

Źródło: [Piktogramy GHS](#)